

TIERRAFIX

est une protection incolore pour toutes les finitions
intérieures poreuses, poudreuses ou sollicitées.

1. Propriétés

Incolore et facile d'application, *Tierrafix* préserve, fixe, durcit et protège durablement les enduits naturels intérieurs sollicités (traces de doigts, éclaboussures d'eau...) tout en laissant le support respirer.

2. Temps de séchage

4 à 8 heures en fonction de la porosité du support et de la température ambiante.

3. Rendement par couche

10 à 12 m² par litre selon l'absorption du support

4. Composition

Eau, silicate, cire de carnauba, gomme de xanthan, latex, cellulose, environ 0,1% de conservateur.

5. Teinte

Incolore, ne change pas l'aspect de la

6. Mode d'emploi

Température minimum d'application : 8° C

Bien agiter avant emploi

Sur support stable, sain et bien adhérent (enduit à la chaux, enduit à l'ancienne, enduit de terre...) appliquer 1 à 2 couches de *Tierrafix* à la brosse, au rouleau spécial façade, au rouleau mouton ou anti-gouttes.

7. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.**8. Conditionnement**

5 L - 10 L

9. Conservation

9 mois à 1 an, le récipient non-entamé et bien fermé, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

10. Précaution d'emploi

Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation.

En cas de projection accidentelle, nettoyer immédiatement avec de l'eau.